

ART & CRAFT



Za obrt i likovnu umjetnost



ART & CRAFT

BOJA ZA
ŠKOLSKE PLOČE



Ref. 742

Crna mat boja u spreju. Koristite je kao običnu ploču.

Visoke performanse, pokrivnost i elastičnost. Omogućuje stvaranje površina velike tvrdoće i čvrstoće.

NAMJENA:

Nakon što se nanese boja za ploču, ona djeluje kao obična ploča s prednošću prilagođavanja bilo kojoj ravnoj ili oblikovanoj površini. Pogodna za drvo, metal, karton, tkaninu, kamen, stakloplastike, krutu plastiku itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 520/400ml = 2 m²

Površinski suho: 2 sata na dodir, ukupno 4 sata. Za crtanje kredom pričekajte 48 sati.

Može se premazivati: unutar 1 sata ili nakon 48 sati.

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito.

Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo curenje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice. Nanesite minimalno dva sloja za optimalne rezultate. Kredom možete početi crtati nakon dva ili tri dana od trenutka nanošenja boje. Uklonite kredu mokrom spužvom / krpom.



SAVJETI:

Za nanošenje na metalu preporučamo prije nanošenja sloj Ferric Primer PintyPlus Tech. Za nanošenje na plastiku preporučamo prije nanošenje sloj Plastic Primer PintyPlus Tech.

Na pravilno obojanim i prijanjajućim površinama, nastavite s laganim brušenjem kako biste poboljšali prionjivost. Ako je površina u lošem stanju, uklonite sloj boje koristeći Paint Stripper PINTYPLUS TECH ili bilo koju drugu fizikalnu ili kemijsku metodu. Nakon što je boja za ploču nanosena i osušena, možete je oprati sapunom i vodom ili ponovno premazati.

KROM EFEKT



 C150Srebro
 C151Zlato

Boja u spreju s krom efektom za dekorativne svrhe.

NAMJENA:

Brzosušiva boja za dekorativne svrhe. Pogodna za nanošenje na metal, staklo, pletene proizvode, keramiku i većinu plastičnih materijala. Izbjegavajte rukovanje oslikanim predmetima. Izvrsne rezultate možete postići ako proizvod nanosite u zatvorenom prostoru: vaze, okviri za slike itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 270/200ml = 1 m²; 520/400ml = 2 m²

Vrijeme sušenja: 30 minuta

Može se premazivati: za 1 sat

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja.

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijevanje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

Jednom završenu površinu ne smijete trljati, lakirati ili tretirati nekim sredstvom za čišćenje ili otapalom jer će izgubiti sjaj.

SAVJETI:

Na obojenim površinama, ako su dobre prionjivosti, nastavite s laganim brušenjem kako biste olakšali prijanjanje, a ako su slabe prionjivosti, uklonite je.

Kako biste olakšali čišćenje površine od ostataka boje, preporučamo korištenje Paint Stripper PINTYPLUS TECH.

ART & CRAFT

UNIVERZALNI PRAJMER



Ref. 146

Univerzalni mat brzosušivi temeljni premaz.

Visoka pokrivna moć i visoka prionjivost na drvo, metalne površine, krutu plastiku, melamin, itd. Bez spojeva kroma.

NAMJENA:

Osim što omogućava bolju prionjivost, idealan je i kao sredstvo za brtvljenje pora na drvetu, žbuci, pločicama ili drugim poroznim površinama. Pogodno za korištenje i u zatvorenom i na otvorenom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost 1,4 - 1,6 m ovisno o podlozi.

Vrijeme sušenja: 1 sat

Može se naknadno premazivati: nakon jednog sata ili nakon 24 sata

Boja: bijela

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja.

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijeganje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

SAVJETI:

Da biste postigli savršenu završnu obradu, prebojite sa PintyPlus Spray Paints nakon 24 sata od nanošenja.

BIJELI PRAJMER ZA PRIPREMU PVRŠINE PRIJE BOJENJA



Ref. 147

Gesso prajmer transformira svaku površinu.

Transformira svaku površinu u slikarsko platno.

NAMJENA:

Omogućuje prijanjanje na različite vrste upijajućih površina, sa ili bez reljefa, kao što su platno (pamuk, lan, poliester), drvo, šperploča, gips karton, karton, papier mâché, zidovi i beton. Nakon što se osuši, može se odmah premazivati. Može se isprati sapunom i vodom u prvih nekoliko minuta.

Kako biste dobili glatku površinu, nanesite nekoliko tankih slojeva, ostavite da se osuši i lagano izbrusite dok ne postignete željenu teksturu. Nanosi se na velike površine, djeluje kao punilo i brtvilo, čime se smanjuje potrebna količina boje za špricanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 520/400ml = 2 m²

Vrijeme sušenja: 30 minuta, ukupno 24 sata

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja.

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijeganje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

SAVJETI:

Na premazanim površinama, ako su dobre prionjivosti, nastavite s laganim brušenjem kako biste olakšali prijanjanje, a ako je slabo prijanjajuća, uklonite je.

ART & CRAFT

BEZBOJNI
LAK NA BAZI
VODE



Ref. 175 Sjaj
Ref. 176 Mat
Ref. 177 Polumat-Saten

Lak u spreju na bazi vode, proziran, bezbojan i brzosušiv.

Ekološki prihvatljiv, slabog mirisa i netoksičan. Sjajni, satenski ili mat završni sloj. Ne žuti.

NAMJENA:

Ova nova formulacija prikladna je za unutarnje prostore. Štiti, poboljšava i vodootporan je za sve površine poput suhozida, žbuke, mramora, drveta, smole, pruća, pluta, keramike, kamena, kartona, mäché papira, itd., uključujući ekspanzirani polistiren. Posvjetljuje boje. Može se prati sapunom i vodom u prvih 15 minuta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 520/400ml = 1,40 m²
Površinski suho: 1 sat, ukupno 24 sata

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijeganje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

BEZBOJNI
LAK



Ref. 922 Sjaj
Ref. 923 Mat
Ref. 924 Polumat-Saten

Proziran, bezbojni i brzosušivi akrilni lak u spreju.

NAMJENA:

Štiti, poboljšava i vodootporno zaštićuje površine kao što su: žbuka, mramor, drvo, smola, pleter, pluto, keramika, kamen, karton, itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 520/400ml = 2 m²
Vrijeme sušenja: 30 minuta

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja.

Snažno protresite dozu u trajanju od 30 sekundi nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijeganje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

ART & CRAFT

LAK ZA ULJANEBOJE



Ref. 9

Specijalni sjajni akrilni lak u spreju za zaštitu i restauraciju uljanih slika.

Brzo se suši. Vrlo fleksibilan. Ne mijenja prirodne boje.

NAMJENA:

Jednostavan za korištenje, ovaj lak je idealan za zaštitu platna za slikanje uljanim bojama izbjegavajući nakupljanje prašine, protok vremena i propadanje uzrokovano vlagom. Trajno štiti od onečišćenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 270/200ml = 1 m²

Vrijeme sušenja: 30 minuta

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 30 sekundi nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito.

Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijeganje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

SAVJETI:

Testirajte prije upotrebe na uzorku ili fragmentu polja koji će se koristiti, kako bi se spriječila nekompatibilnost. Započnite i završite špricanje izvan granica rada.

FIKSATIV SPREJ



Ref. 1

Prozirni i bezbojni fiksator u spreju za likovnu umjetnost.

Sprječava nakupljanje prašine i vlage na svim predmetima.

NAMJENA:

Ovaj vječni fiksator je za umjetničke kreacije u akvarelima, olovkama, pastelu, bojcama, ugljenu, tinti i ljepljivim slovima. Idealan za zaštitu fotografija, karata, fotokopija, keramike itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost: 270/200ml = 1 m²

Vrijeme sušenja: 10 minuta

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 30 sekundi nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo slijeganje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

SAVJETI:

Testirajte prije upotrebe na uzorku ili fragmentu polja koji će se koristiti, kako bi se spriječila nekompatibilnost.

Započnite i završite špricanje izvan granica rada.

ART & CRAFT

LJEPILO U SPREJU ZALIJEPI-ODLIJEPI



Ref. 741

Ljepilo u spreju zalijepi-odlijepi, bezbojno, na bazi otapala.

Posebno se preporučuje za profesionalnu i obrtničku upotrebu.

NAMJENA:

Ovo ljepilo koje se može mijenjati u spreju pruža maksimalne performanse za univerzalnu upotrebu. Indicirano za polutrajno spajanje lakih materijala koji omogućuje razdvajanje i spajanje dijelova nekoliko puta : papir, karton, koža, tkanine, filc, laminat, tepih, pluta, laminati od stakloplastike, metal listovi, pjene itd. Idealno za korištenje u fotografskim radionicama, tiskarama, modelima itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Format: 520/400ml.

NAČIN NANOŠENJA:

Prije upotrebe proizvoda snažno protresite limenku jednu minutu. Materijali koji se lijepje moraju biti čista i suha. Nanesite tanak i ujednačen sloj ljepila na jednu ili obje površine koje se spajaju. Pričekajte dok otapalo isparava: U normalnim radnim uvjetima vrijeme isparavanja varira između 1 i 5 minuta. Nakon toga možete jednostavno spojiti namazane površine. Vrijeme sušenja ovisi o korištenim materijalima, uvjetima okoline i količini nanesenog ljepila.

SAVJETI:

Proizvod omogućuje pretvaranje normalne šablona u ljepljive u jednom trenutku samo nanošenjem sloja ljepila na površinu. Moći ćete lijepiti, bojati i odvajati koliko god puta želite. Ako ljepilo izgubi ljepilnost samo ponovite postupak.

MAGNETNA BOJA U SPREJU



Ref. 743

Omogućuje privlačenje magneta na bilo koju obojenu površinu.

Zamišljeno da podržava lagane i glatke magnete. Formulirano s metalnim elementima tako da se magneti lijepje za površinu.

NAMJENA:

S ovom bojom možete ostaviti po strani kopče ili ljepljive trake i zamijeniti ih za magnete, bez oštećenja površine. Možete objesiti fotografije, planove ili skice s nekoliko slojeva boje i nekoliko magneta ili pomožite djeci u učenju slova.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Format: 520cc/400ml

Potrošnja: 520/400ml = 1,5 m²

Ukupno sušenje za 30 minuta.

Prebojavanje nakon 5 minuta. Farbanje drugom bojom 5 dana.

NAČIN NANOŠENJA:

Snažno protresite 1 minutu nakon što kuglice počnu zveckati. Nanesite najmanje 2 sloja kako biste osigurali da magnet privuče obojenu površinu. Ako želimo prebojati sa drugom bojom, preporučeni minimalni broj slojeva je 4. Pričekajte 5 minuta između slojeva i 5 dana za ponovno farbanje drugom bojom.

SAVJETI:

Što je više slojeva, veći je potencijal za privlačnost. Ako ste stavili samo jedan sloj boje magneti neće imati dovoljno snage za privlačenje, u tom slučaju možete dodatno premazati sa slojem magnetne boje. Prethodno tretirati površinu sa nekim od temeljnih premaza zbog većeg učvršćivanja i zaštite, ovisno o tipu materijala koji prebojavate. Mi imamo razene prajmere: za plastiku, metal, karton itd...

ART & CRAFT

SPREJ ZRCALNI EFEKT



Ref. 283

Pintyplus Mirror efekt boja pretvara prozirnu površinu u ogledalo.

Pintyplus zrcalna boja čini oslikanu površinu, ako je izrađena od stakla, kristala ili slično, da postane ogledalo. Na neprozirnim površinama postići ćemo izrazito sjajni srebrni efekt.

NAMJENA:

Boja razvijena za kreativne i dekorativne svrhe. Postići ćemo nevjerovatan efekt zrcala na površinama kao što su staklo, kristal ili slični glatke površine. Treba ga nanijeti s unutarnje strane površine kako bi se postigao zrcalni efekt izvana, što znači da moramo obojiti lice površine suprotno onoj koju želimo da postane ogledalo. Na neprozirnim površinama ćemo postići izuzetno sjajan srebrni efekt. Preporuča se nanošenje ove boje na vrlo glatke površine. Ova boja osigurava optimalno prianjanje na naznačenim površinama. Površina ne bi trebala biti premazana prije bojenja, jer bi to dalo neprozirnost površini i ne bi postiglo zrcalni efekt.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Potrošnja: 400/520ml cca.2 m2

Potpuno suho za 5 minuta.

Ponovo prebojavanje za 2 minute.

Srebrna boja

NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon što čujete zveckanje kuglica, špricajte na udaljenosti od 20 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Kada je špricanje završeno, preokrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

SAVJETI:

Preporučljivo je nanijeti više tankih slojeva, ostavljajući nekoliko sekundi između jednog nanošenja i drugog, za postizanje savršenog izgleda i da bi izbjegli curenje. Preporučljivo je pažljivo nanošenje boje.

Nemojte koristiti na uređajima spojenim na struju i nanositi u ventiliranim prostorima.

Kada se isprazni, dozu treba odložiti u žuti spremnik.





NOVASOL SPRAY S.A.

P.I. L'Empalme. 43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA) Tel. +34 977 677 305 www.novasolspray.com

Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.
Zagrebačka 13A, 10431 Sv. Nedelja
tel: 01 3370063
www.pintyplus.hr
e-mail: info@sig sistemi.hr

