

# CHALK

**PINTY**<sup>®</sup>  
**PLUS**

**CHALK**  
**FINISH**  
SPRAY PAINT

Vosak, Lak, Temelj i Chalk  
boja u spreju



# CHALK FINISH

## Završna kreda u spreju za ukrašavanje. Ultra mat finiš s baršunastim izgledom.

Savršena za sve površine uključujući ekspanzirani polistiren. Može se isprati sapunom i vodom unutar prvih 15 minuta. Maksimalna pokrivenost i brzo sušenje. **Na bazi vode**, ekološka, štiti okoliš.

### NAMJENA:

Omogućuje jednostavno ukrašavanje različitih površina kako bi se predmetima dao vintage dodir. Idealan za drvo, melamin, platno, željezo, plastiku, karton, pa čak i na staklu. Kako ne sadrži agresivna otapala, ne napada stiropor. Kako biste postigli glatku završnu površinu, preporuča se nanijeti nekoliko tankih slojeva, ostaviti ih da se osuše i lagano brusiti dok ne dobijete željenu teksturu.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Potrošnja: 520/400ml = 2 m<sup>2</sup>

Vrijeme sušenja: 20 min, potpuno suho: 1 sat

Može se premazivati istom vrstom boje: nakon 1 sat

Može se premazivati drugom vrstom boje: nakon 24 sata



### NANOŠENJE:

Površina koja se premazuje boji mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo opadanje boje.

Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako bi se spriječilo začepijavanje mlaznica.

### PREPORUKE:

Špricajte proizvod iz doze u okomitom položaju. Nakon što se površina osuši, obrišite kako biste uklonili višak prašine od krede. Pričekajte 5 minuta između slojeva. Tek kada je površina suha na dodir, možete nanijeti sljedeći sloj, uklanjajući višak prašine prije svakog nanošenja. U slučaju da je mlaznica začepljena, očistite dozator i nastavite rad.

**Ako je potreban sloj laka**, preporuča se koristiti lak na vodenoj bazi bilo iz našg **Pintyplus Aqua** ili **Pintyplus Art&craft** asortimana. Ako želite obojiti **plastičnu površinu**, preporučamo da predmet pripremite slojem našeg **Pintyplus Tech Plastic Primera**, čime postizete bolju prionjivost boje.

# VOSAK ZA CHALK FINISH

Vosak za zaštitu sloja Chalk Finish Paint.  
Svilenkast i ugodan na dodir.

#### NAMJENA:

**Za zaštitu neobrađenog drva. Za obnavljanje zaštitnog sloja drva** prethodno tretiranog voskom.  
**Za zaštitu površina obojanih sa Pintyplus Chalk Finish.** U svim slučajevima pruža svilenkast i ugodan dodir.

#### NANOŠENJE:

Protresite dozu nekoliko sekundi i pošpricajte površinu. Nakon toga i uz pomoć spužve razmažite vosak. Potom površinu ispolirajte krpom ili komadom pamučne tkanine.

Za površine koje su prethodno premazane sa Pintyplus Chalk Finish, postupak je isti. Nanesite proizvod nakon jednog sata na nedavno obojene površine. Potom nanesite kao i obično. Između dva sloja pričekajte 30 minuta dok se vosak ne upije u površinu.

Važno je napomenuti da je upotreba voska uglavnom namijenjena za obradu drva. Za površine koje su prethodno obojene kredama ili sa Pintyplus Chalk Finish, također je vrlo prikladan jer za razliku od drugih boja, Chalk Finish boja ostavlja pore otvorenima. Voštani sprejevi stoga neće biti prikladni za one boje koje brtve površine.

#### PREPORUKE:

Koristite vosak da poboljšate ton boje krede ili prirodnu boju drveta. Nanesite ga kako biste dobili mat ili blago satenski izgled. Poput ostalih voskova, **slojeve će biti potrebno obnoviti nakon nekoliko mjeseci.**



CK819

# LAK ZA CHALK FINISH

Lak na bazi vode.  
Štiti površine premazane sa Chalk Finish.

Lak u spreju za Chalk Finish boje u aerosolu. Proziran i brzосуšivi lak **na bazi vode.**

Štiti površine premazane bilo kojom kreda bojom ili našom Pintyplus Chalk Finish Paint. Ekološki prihvatljiv i slabog mirisa, netoksičan. **Mat završnog izgleda.** Ne žuti.

#### NAMJENA:

Ova nova formulacija prikladna je za korištenje u zatvorenom prostoru. Štiti, poboljšava i čini vodootpornim sve površine premazane sa Pintyplus Chalk Finish Paint. Pojačava nijansu i štiti od prljavštine.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Potrošnja: 520/400ml = 1,4 m<sup>2</sup>

Površinski suho: 20 min, potpuno suho: 24 sata

#### NANOŠENJE:

Površina za lakiranje mora biti potpuno suha. Preporučujemo minimalno 24 sata nakon nanošenja boje.

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo opadanje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin.

#### PREPORUKE:

Lak se također može koristiti kako biste poboljšali nijansu Chalk Finish. Preporuča se u vlažnim ili prljavim okruženjima. Ako želite dobiti ultra mat izgled, kombinirajte Pintyplus Chalk Finish s ovim mat lakom.



CK821

# TEMELJ ZA CHALK FINISH

## Priprema svaku površinu za naknadno premazivanje.

Temeljni premaz koji priprema bilo koju vrstu površine koju želite premazivati bilo kojom kreda bojom ili našom Chalk Finish Paint.

Osigurava prijanjanje i sprječava koroziju na metalnim površinama.

### NAMJENA:

Ne samo da pruža potrebnu prionjivost za kvalitetno bojenje našim Pintyplus kreda završnim bojama, već u isto vrijeme sprječava hrđu i mrlje od prljavštine. Prikladno za površine kao što su drvo, kruta plastika, melamin, metali itd.

Također se može koristiti kao za zatvaranje pora na drvetu, žbuci, terakoti ili bilo kojoj drugoj poroznoj površini.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Potrošnja: 520/400ml = 1,4 - 1,6 m<sup>2</sup>, ovisno o podlozi

Ukupno vrijeme sušenja: 1 sat

Može se premazivati: nakon 1 sat ili nakon 24 sata

Mat bijele boje

### NANOŠENJE:

Površina koja se premazuje boji mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja. Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo opadanje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin.



CK820

### PREPORUKE:

Za savršeni završni izgled, premažite u roku od 24 sata od nanošenja.

*Nemojte koristiti na uređajima spojenim na struju i nanositi u ventiliranim prostorima.  
Kada se isprazni, dozu treba odložiti u žuti spremnik.*



NOVASOL SPRAY S.A.

### Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.

Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja

tel: 01 3370063

www.pintyplus.hr

E-mail: info@sigsistemi.hr

