

# GREENOX

**Greenox**<sup>®</sup>  
SPRAY

## Održavanje i podmazivanje



# GREENOX

## TRAJNO LJEPILO

Trajno ljepilo u spreju na bazi otapala s modificiranom sintetičkom gumom i smolama



Posebno se preporučuje za "uradi sam" primjene i industriju. Doza 520cc/400ml

### NAMJENA:

Trajno lijepljenje s maksimalnim učinkom koji ima (održavanje, očuvanje...) iste karakteristike kao i normalno kontaktno ljepilo. Omogućuje spajanje na otporan, izdržljiv i fleksibilan način svih vrsta materijala: drvo, metal, plastika, gumena pjena, koža, tkanina, keramika itd.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 520/400ml

### NANOŠENJE:

Prije upotrebe, snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute.

Nanesite tanak sloj ljepila na svaku od površina koje spajate. Pričekajte dok otapalo ne ispari. U normalnim uvjetima raspon vremena isparavanja je između 1 do 5 minuta. Nakon što to vrijeme prođe, interval za spajanje površina je 2 sata. Vrijeme ovisi o korištenim materijalima, uvjetima okoline i količini nanesenog ljepila.

## SPRAY ZA SKIDANJE GRAFITA

Sprej za uklanjanje grafita, vrlo pogodan za kućanstvo. Niske toksičnosti. Može se ukloniti vodom.



### NAMJENA:

Pogodan za uklanjanje svih vrsta boja: alkidne, akrilne, celulozne, vinilne, sa uljem, poliesterske i poliuretanske, epoksidnih lakova itd.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 520/400ml

### NANOŠENJE:

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje.

Obilno nanestite na površinu proizvoda koju želite skidati i ostaviti nekoliko minuta (između 1 i 15 min. ovisno o vrsti boje koju želite skinuti, debljini i broju slojeva). Na kraju ga uklonite i operite površinu sapunom i vodom. Nanesite drugi sloj ako želite skinuti najtvrdje starije dijelove.

### SAVJETI:

Nakon nekoliko minuta, a kako biste vidjeli stupanj skidanja, možete ukloniti skinutu boju krpom i malo vode. Proizvod možete ponovno nanositi onoliko puta koliko je potrebno. Ako postoji nekoliko slojeva boje, također ih možete ukloniti sve. Vrijeme koje ostavite proizvod da djeluje na površini odredit će intenzitet skidanja boje.

# GREENOX

## SKIDAČ BOJE U SPREJU



Sprej za skidanje boje je super aktivno sredstvo za uklanjanje boje niske toksičnosti pogodno za DIY, koje se može ukloniti vodom.

### NAMJENA:

Brzo djelovanje za uklanjanje svih vrsta boja: alkidne, akrilne, celulozne, vinilne, s uljem, poliesterom i poliuretanom, epoksidni lakovi itd. Sredstvo za dekarbonizaciju - čišćenje pogodno za motore, injektore, rasplinjače, mehaničke brtve itd.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 520/400ml

### NANOŠENJE:

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje.

Obilno nanesite proizvod na površinu sa koje želite skidati boju i ostavite nekoliko minuta (između 1 i 15 min. ovisno o vrsti boje koju želite skinuti, debljini, broju slojeva...). Na kraju ga uklonite i operite površinu sapunom i vodom. Nanesite drugi sloj ako želite ukloniti najtvrdije starije dijelove.

### SAVJETI:

Nakon nekoliko minuta, a kako biste vidjeli stupanj skidanja, možete ukloniti očišćenu boju krpom i malo vode. Proizvod možete ponovno nanositi onoliko puta koliko je potrebno.

Ako postoji nekoliko slojeva boje, također ih možete ukloniti sve. Vrijeme koje ostavite proizvod da djeluje na površini odredit će intenzitet skidanja boje.

## SUPER ODVIJAČ



Visokokvalitetno višenamjensko sredstvo za otpuštanje i podmazivanje u spreju

Duboko prodire u hrđu i prljavštinu. Štiti od vanjske korozije.

### NAMJENA:

Lako otpušta sve vrste zaglavljenih metalnih dijelova: matice, opruge, šarke, vijke, zupčanike, ležajeve, lance itd.

Smanjuje napor potreban za rastavljanje zahrđalih i korodiranih dijelova i pribora.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 520/400ml.

### NANOŠENJE:

Lagano protresite dozu i špricajte dok se ne stvori film kako biste podmazali i zaštilili metalne površine.

Kako biste otpustili zahrđale zaglavljene dijelove, očistite komad i obilno našpricajte. Pričekajte oko dvije minute da proizvod prodre u površinu.

Kako biste istisnuli vlagu, nanesite proizvod u suvišku dok ne kapa, bez vlage.

# GREENOX

## PTFE SPREJ



### Antioksidativno i antikorozivno ulje s PTFE mazivom u spreju

Omogućuje izvrsno podmazivanje, prodiranje i istiskivanje vlage. Dugotrajno podmazivanje, povećanje intervala održavanja. PTFE omogućuje kontakt između dvije površine, osiguravajući podmazivanje potrebno u ekstremnim uvjetima.

#### NAMJENA:

Općenito prikladno za strojeve za održavanje, alate, šarke, valjkaste ležajeve, preše podvrgnute velikim opterećenjima i općenito gdje je potreban prijanjajući film i ekstremni pritisak.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 520/400ml.

#### NANOŠENJE:

Lagano protresite dozu i špricajte dok se ne stvori film kako biste podmazali i zaštilili metalne površine.

Nanesite sa udaljenosti od 20/30 cm od površine kratkim i povremenim špricanjem.

Kako biste otpustili zadržale zaglavljene dijelove, očistite komad i obilno našpricajte. Pričekajte oko dvije minute da proizvod prodre u površinu.

Kako biste istisnuli vlagu, nanesite proizvod u suvišku dok ne kapa, bez vlage.

## PTFE MAST U SPREJU



### Tekuća bijela mast u spreju litičke kvalitete na bazi mineralnog ulja i PTFE

Nudi dugotrajno podmazivanje u vlažnim i ekstremnim temperaturnim uvjetima. Omogućuje učinkovito prijanjanje. Otporan na vodu. Velika antikorozivna snaga i visoka otpornost na habanje. Radni uvjeti između -35 i 170°C. Čist proizvod niske toksičnosti.

#### NAMJENA:

Primjenjivo kao podmazivanje za spore i brze ležajeve na visokim temperaturama kao što su: ležajevi ventilatora, pećnice i električni strojevi. Preporuča se u ležajevima vibrirajućih i oscilirajućih strojeva, valjkastim ležajevima, lancima zupčanika, zglobovima...

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 520/400ml.

#### NANOŠENJE:

Snažno protresite dozu tijekom 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje. Lagano protresite dozu i špricajte dok se ne stvori film, kako biste podmazali i zaštilili metalne površine.

# GREENOX

## SILIKONSKI SPREJ



Višenamjenski silikonski sprej, visoke kvalitete, bez boje i mirisa. Niske toksičnosti.

Otporan na gljivice i bakterije. Odbija vlagu. Dizajniran za učinkovitu zaštitu i podmazivanje površina.

### NAMJENA:

- SPREJ ZA OTPUŠTANJE PLIJESNI KOJI NE PRIANJA: Kao sredstvo za odvajanje u gumenim, plastičnim dijelovima i gipsu za uklanjanje kalupa.
- ZAŠTITA ZA ZAVARIVANJE: Omogućuje zaštitu prilikom zavarivanja.
- POLIRANJE: Obnavlja i polira sve vrste nosača: vinil, plastiku, drvo, kožu, metalne površine, itd.
- HIDROIZOLACIJA: Vodootporne nadstrešnice, platno, cipele itd.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 650/500ml.

### NANOŠENJE:

Lagano protresite dozu i pošpricajte površinu, stvarajući film koji će podmazati i zaštititi metalne površine.

Špricati s udaljenosti od 30 cm. Samo jednim nanošenjem dobivate tanak i ujednačen sloj, što je u većini slučajeva dovoljno.

## SPREJ ZA KALUPE BEZ SILIKONA



Sprej za kalupe i protiv prskanja metala, koji se može premazivati, bez silikona.

Za izravnu primjenu kao sredstvo protiv prianjanja u procesima oblikovanja plastike.

Sprej za zaštitu od prskanja metala prilikom zavarivanja.

### NAMJENA:

Tvori ujednačen film koji snažno podmazuje, s visokim učinkom otpuštanja kalupa. Kompatibilan s većinom plastičnih materijala. Vrlo koristan kao sredstvo protiv prianjanja prilikom zavarivanja. Onemogućava prianjanje komadića metala koji se odvajaju od mlaza za zavarivanje na površinu. Obradeni komadi mogu se podvrgnuti tiskanju, premazivanju, sitotiskanju itd. bez problema s nekompatibilnošću.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 650/500ml.

### NANOŠENJE:

Protresite dozu oko 30 sekundi prije upotrebe.

Špricati s udaljenosti od 30 cm. Samo jednim nanošenjem dobivate tanak i ujednačen sloj, što je u većini slučajeva dovoljno.

# GREENOX

## UNIVERZALNI ODVIJAČ U SPREJU



### Univerzalni odvijač u spreju za kućanstvo i "uradi sam" namjene.

Idealan lubrikant koji uvijek trebate imati pri ruci. Savršenog je formata za držanje u skućenim prostorima poput ladice ili pretinca za rukavice vašeg automobila.

#### NAMJENA:

Poseban proizvod za izbjegavanje korozije i postizanje stalne zaštite. Uklanja trenje i zaglađuje zglobove i zupce. Podmazuje brave, puške, kolute za pecanje itd. Visoko prodoran s hidrofugalnim svojstvima. Omogućuje pokretanje motora koji su mokri.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Doza 210/150ml.

#### NANOŠENJE:

Lagano protresite dozu i pošpricajte dok se ne stvori film kako biste podmazali i zaštitili metalne površine.

#### SAVJETI:

Kako biste otpustili zadržale zaglavljene zaglavljene dijelove, očistite površinu i obilno pošpricajte. Pričekajte prodiranje proizvoda oko dvije minute.

Kako biste istisnuli vlagu, nanesite proizvod u suvišku dok ne kapa, bez vlage.

## SREDSTVO ZA SKIDANJE LEDA



### Neophodan alat za zimske mjesecе. Sredstvo za uklanjanje leda i odleđivanje vjetrombranskih stakala i brava.

Kao sredstvo za odleđivanje i uklanjanje leda, posebno razvijena formulacija za aerosole koja trenutno djeluje na vjetrombranska stakla, prozore, brave, prednja svjetla, ogledala i bilo koji dio vozila koji je izložen temperaturama ispod točke smrzavanja. Mala količina je dovoljna za otapanje mraza, snijega ili leda.

#### NANOŠENJE:

Prije nanošenja, uklonite višak snijega plastičnim strugačem.

Nakon toga protresite aerosol i pošpricajte sa udaljenosti od 20 cm od površine, nanoseći proizvod s vrha vjetrombranskog stakla. Pričekajte nekoliko minuta i skinite ga plastičnim strugačem ili bilo kojim sličnim predmetom. Ako je sloj mraza vrlo gust, ponovite postupak.

Na kraju, uključite brisač vjetrombrana kako biste uklonili preostali mraz.

#### SAVJETI:

Nakon parkiranja automobila na otvorenom, nanesite tanki sloj na vjetrombran i bilo koju drugu površinu koju želite zaštititi, što će pomoći spriječiti ili odgoditi sloj mraza.

# GREENOX

*Nemojte koristiti na uređajima spojenim na struju i nanositi u ventiliranim prostorima.  
Kada se isprazni, dozu treba odložiti u žuti spremnik.*



**Uvoznik za Hrvatsku:**  
Sig Sistemi d.o.o.  
Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja  
tel: 01 3370063  
[www.pintyplus.hr](http://www.pintyplus.hr)  
E-mail: [info@sigsistemi.hr](mailto:info@sigsistemi.hr)



---

**NOVASOL SPRAY S.A.**

P. I. L'Empalme. 43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA) Tel. +34 977 677 305 [www.novasolspray.com](http://www.novasolspray.com)