

# EVOLUTION - NA BAZI VODE

ACRYLIC  
RAL **EVOLUTION** PINTY<sup>®</sup>  
PLUS

Akrilne boje u spreju na bazi vode



# EVOLUTION - NA BAZI VODE

Akrilna boja u spreju na bazi vode za kućnu i profesionalnu primjenu.  
Sjajne Ral nijanse. Bez agresivnih otapala. Slabog mirisa.  
Preporučeno za sve površine.

Dvije njihove glavne karakteristike su svestranost (može se nanositi na bilo koji materijal u širokom rasponu projekata) i jednostavnost korištenja (nije potrebno iskustvo). Osim toga, nudi veliku otpornost i prionjivost, učinkovito štiti premazane predmete. Grupa proizvoda na bazi vode se sastoji od 22 Ral nijanse, dva laka i temeljnog premaza.

## NANOŠENJE:

Idealno za svaku površinu. Budući da je na bazi vode, neće oštetiti osjetljive materijale jer ne sadrži otapalo. Idealno za poslove u industrijskim procesima. Uklanjanjem otapala iz proizvoda u spreju, zdravlje radnika je na prvom mjestu i radnici su bolje zaštićeni.

RAL nijanse za uobičajene primjene i uobičajene popravke kod kuće. Idealno i za profesionalnu primjenu. Može se nanositi i u zatvorenom i na otvorenom, osiguravajući veliku zaštitu u dva okruženja..

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost 520/400 ml: 2m<sup>2</sup>























Vrijeme sušenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme sušenja: 1h

Novi sloj se može nanositi nakon 15 min.

Otpornost na toplinu: 90°C

Rok trajanja proizvoda: 10 godina

								
RAL 1015 Light ivory	RAL 1021 Sunny yellow	RAL 1028 Melon yellow	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3020 Traffic red	RAL 5010 Gential blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue
								
RAL 6005 Moss green	RAL 6018 Yellow green	RAL 6029 Mint green	RAL 7001 Silver grey	RAL 7012 Basalt grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7035 Light grey	RAL 8011 Nut brown	RAL 8017 Chocolate brown
								
RAL 9005 Jet black Gloss	RAL 9005 Jet black Matte	RAL 9006 White aluminium	RAL 9010 Pure white Gloss	RAL 9010 Pure white Matte	RAL 9016 Traffic white	B199 Clear Varnish Gloss	M199 Clear Varnish Matte	

# EVOLUTION - NA BAZI VODE

## NAČIN NANOŠENJA:

Površina koja se premazuje boji mora biti čista, suha i bez ikakvih onečišćenja.

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje (osim laka za sjaj u kojem ih nema). Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo opadanje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice.

## SAVJETI:

Prije nanošenja sloja boje na bazi vode Pintyplus Evolution, a kako bi se postigla optimalna prionjivost, preporuča se prvo nanijeti temeljni premaz, bilo da je površina glatka, blago porozna ili vrlo porozna.

Na prethodno premazanim površinama i prije nanošenja novog sloja boje, preporučamo lagano brušenje radi lakšeg prianjanja na površinu. Ako je potrebno, u potpunosti uklonite prethodni sloj boje. Nastavite s jačim brušenjem ili upotrijebite proizvod za skidanje boje poput Pintyplus TECH Paint Stripper.

Temeljni premaz u spreju na bazi vode koji osigurava savršenu prionjivost, glatki završni sloj i visoku otpornost. Bez agresivnih otapala. Slabog mirisa. Preporučeno za sve površine.



## NANOŠENJE:

Idealno za temeljno premazivanje svih površina, uključujući i osjetljivije površine koje ne podnose djelovanje korozivnih otapala. Koristi se za pokrivanje pora vrlo poroznih površina, čime se postiže dobra prionjivost na površinama bez pora..

Maksimizira najvažnije karakteristike boje: prionjivost, otpornost, zaštitu, glatku površinu i jednostavnost korištenja. Preporučljivo je koristiti ga na bilo kojoj površini prije nanošenja boja na bazi vode Pintyplus Evolution.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Pokrivnost 520/400 ml: 2m<sup>2</sup>

Mat završni izgled

Vrijeme sušenja: 1 sat

Novi sloj se može nanositi nakon 1 sata.

Rok trajanja proizvoda: 10 godina



IW101

## NAČIN NANOŠENJA

Snažno protresite dozu u trajanju od 1 minute nakon zvuka kuglica za miješanje (osim laka za sjaj u kojem ih nema). Špricajte sa udaljenosti od 25/30 cm, nanoseći tanke slojeve, prvo vodoravno, a zatim okomito. Preporučljivo je špricati u dva tanka sloja umjesto jednog debelog, kako bi se postigla ujednačena pokrivenost i izbjeglo opadanje boje. Kada je špricanje završeno, okrenite dozu i pritisnite mlaznicu dok ne izađe plin, kako biste spriječili začepljenje mlaznice..

## SAVJETI:

Prije nanošenja sloja boje na bazi vode Pintyplus Evolution, a kako bi se postigla optimalna prionjivost, preporuča se prvo nanijeti temeljni premaz, bilo da je površina glatka, blago porozna ili vrlo porozna.

Na prethodno premazanim površinama i prije nanošenja novog sloja boje, preporučamo lagano brušenje radi lakšeg prianjanja na površinu. Ako je potrebno, u potpunosti uklonite prethodni sloj boje. Nastavite s jačim brušenjem ili upotrijebite proizvod za skidanje boje poput Pintyplus TECH Paint Stripper.

*Nemojte koristiti na uređajima spojenim na struju i nanositi u ventiliranim prostorima. Kada se isprazni, dozu treba odložiti u žuti spremnik.*



**Uvoznik za Hrvatsku:**  
Sig Sistemi d.o.o.  
Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja  
tel: 01 3370063  
www.sigsistemi.hr  
E-mail: info@sigsistemi.hr



**NOVASOL SPRAY S.A.**

C/ Empalme, 27  
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)  
Tel. +34 977 677 305  
www.pintyplus.com  
novasol@novasolspray.com

