

TECH

PINTY[®] PLUS TECH

TECHNIKAI FESTÉKSPRAY



TÖMÍTŐ SPRAY



Fehér Szürke Fekete

Apróbb lécek, lyukak, rések, repedések tömítésére alkalmas spray

ALKALMAZÁS:

A Pintyplus Tech tömítő egy speciális spray, amely apróbb lécek, lyukak, rések, repedések tömítésére lett kifejlesztve. Kifejezetten kültérre ajánlott, vízálló. Gumi alapú festék, amely eltömíti a kisebb lyukakat. Használata egyszerű: több vékony rétegben kell felvinni a felületre, ahol a repedés kialakult. Száradás után átfesthető.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 650cc/500ml

Kiadósság: 3m²

Felületi száradás kisebb felület esetén: 2 óra

Felületi száradás nagyobb felület esetén: 5 óra

Átfesthető 72 óra után

Hőállóság: 100°C

Matt felület

HOGYAN ALKALMAZZUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, teljesen zsír- és pormentes. Távolítsuk el a rozsdát és egyéb makacs szennyeződést drótkéfével. Távolítsuk el a zsír és szilikon maradványokat, mert ez ronthatja a tapadást. Rázzuk fel a flakont legalább egy percen keresztül. Használjunk több vékony réteget, amíg elérjük a megfelelő tömítő hatást.

Ha a repedés apró, akkor csak kevés termékre lesz szükség, de nagyobb rések esetén több réteget kell felvinni, amíg el nem tömíti teljesen a felületet.

Várjunk 5 percet a rétegek között.

Annyi réteget használjunk, ami teljesen elfedi a repedést. Ha a gumis festék megfolyik a felületen, az sem okoz problémát, ez nem befolyásolja a tömítő hatását.

Átfesteni csak a teljes száradást követően lehet (a felületi száradás nem jelent teljes száradást)

WASH PRIMER (ALAPOZÓ)



Savas hatású alapozó

ALKALMAZÁS:

Rázzuk fel a flakont majd kb 20 cm-ről fújjuk az alapozni kívánt felületre, folyamatos egyenletes mozgással.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Kiadósság: 2 m²

Száradás: 1 óra

Átfesthető: 1 óra után

Hőálló: 100°C-ig

Szavatosság: 10 év

INFORMÁCIÓ:

Speciális savas alapozó amely használható fém és egyéb felületek festés előtti előkészítésére. A wash primer maximális tapadást biztosít a fedőfesték számára. Magas korróziógátló hatású.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Rozsdamentes fémek
- Horganyzott acél
- Karosszéria elemek
- Vas

CINK ALAPOZÓ



Z169
Ezüst

Korróziógátló 99%-os tisztaságú cink alapozó spray

ALKALMAZÁS:

Fém szerkezetek, hegesztési pontok, horganyzott elemek, vasúti szerkezetek javításhoz speciálisan összeállított korróziógátló alapozó festék.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520/400ml = 1,4 m²

Teljes száradás: 1 óra

Átfesthető: 1 óra után

HOGYAN HASZNÁLJAM?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását.

A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontól, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

A tökéletes végeredményhez használjon PINTY PLUS EVOLUTION vagy BASIC fedőfestéket.

INOX ALAPOZÓ



I150
Ezüst

Inox alapozó spray, rozsdamentes acél megjelenéssel

ALKALMAZÁS:

Ideális rozsdamentes acél forrasztás elfedésére, tartályok, strukturális acélok, rácsok festésére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520/400ml = 2 m²

Teljes száradás: 30 perc

Átfesthető: 30 perc

HOGYAN HASZNÁLJUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontól, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

HORGANY ALAPOZÓ



G150 Ezüst
G151 Arany

Horgany alapozó spray

ALKALMAZÁS:

Fémfelületek rozsa elleni védelmére: fém szerkezetek, rácsok, tartályok, mezőgazdasági gépek, vasúti eszközök, csövek, rögzítések. Ideális hegesztési helyek javítására illetve hegeszthető. Alumínium és cink tartalmú.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520/400ml= 2 m²

Száradás: teljes 15 perc

Átfesthető: 30 perc

HOGYAN HASZNÁLJAM?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót).

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festéktávolítót javasoljuk.

A tökéletes végeredmény érdekében használjunk PINTY PLUS EVOLUTION vagy BASIC fedőfestéket

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ SPRAY



I113 Szürke
I101 Fehér
I112 Vörös

Univerzális alapozó spray

ALKALMAZÁS:

Ideális párás, vizes környezetű vasból készült anyagok számára. Hosszú élettartamot biztosít és jobb fedést. Használható fa, vas, műanyag, üveg, stb. felületre.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 270/200ml = 0,7 m². 520/400ml = 1,4 m²

Teljes száradás: 1 óra

Átfesthető: 1 órán belül vagy 24 óra után

HOGYAN ALKALMAZZUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót).

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festéktávolítót javasoljuk.

A tökéletes eredmény érdekében használjunk PINTY PLUS EVOLUTION vagy BASIC fedőfestéket. Vegyük figyelembe a száradási időt.

MŰANYAG ALAPOZÓ



1199
Színtelen

Színtelen műanyag alapozó spray biztosítja a festék jobb tapadását és fedését

ALKALMAZÁS:

Ideális modellek, műanyag autóalkatrészek (lökhardtó, spoiler, visszapillantó tükör, stb.) illetve minden egyéb műanyag felületre (bútor, játékok, kellékek) festés előtti alapozására.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520/400ml = 3-4 m² felülettől függően

Teljes száradás: 15 perc

Átfesthető: 15 perc után

HOGYAN ALKALMAZZUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontól, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében.

A tökéletes felület elérése érdekében fessük át PINTY PLUS EVOLUTION, BASIC vagy AQUA festéksprayvel.

KOVÁCSOLTVAS SPRAY



FJ104
Fekete



FJ113
Szürke



FJ826
Kék



FJ925
Zöld



FJ825
Vörös

Kovácsoltvas festék spray, vas felületek védelmére és díszítésére

Kovácsoltvas hatású festék spray. Használata gyors és egyszerű. Kettő az egyben alapozó és fedőfesték. Kopásálló és időtálló kültéren is.

ALKALMAZÁS:

Gyorsan szárad és kiválóan tapad fém felületekre. Postaládák, kültéri lámpák, korlátok, vaskapuk, kerti állványok stb.dekorálására és védelmére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520cc (400ml) = 1 m²

Száradás: felületi 15 perc, teljes 24 óra

Átfesthető: 30 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontól, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:

Műanyag és horganyzott felületek festésekor használjunk speciális alapozót a megfelelő tapadás érdekében. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festékel távolítót javasoljuk

FOLTTAKARÓ SPRAY



X101
Fehér

Matt fehér folttakaró spray

Rendkívül magas fedőképességű festék spray, amely nem sárgul be az idővel.

ALKALMAZÁS:

Falon illetve a mennyezeten lévő toll, nikotin vagy beázás foltok eltakarására kiválóan alkalmas matt fehér festék. Rendkívül magas fedőképességű festék spray, amely nem sárgul be az idővel.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520cc (400ml) = 2 m²

Száradás: 2 óra

Átfesthető: 10 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

RAGASZTÓ SPRAY



Kontakt ragasztó spray

Tartós kontakt ragasztó kifejezetten barkács DIY, és ipari célokra.

ALKALMAZÁS:

Állandó ragasztó, maximális teljesítménnyel, egy normál kontakt ragasztó tulajdonságaival. Tartós, flexibilis és ellenálló ragasztás szinte minden felületen: fa, fém, műanyag, gumihab, bőr, kerámia stb.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520cc (400ml) = 2 m²

HOGYAN HASZNÁLJUK?

Rázzuk fel a kannát legalább 1 percen keresztül.

Fújjunk vékony réteg ragasztót a ragasztani kívánt felületekre. Várjuk meg, hogy az oldószer kipárologjon (normál munkakörülmények között a párologás 1-5 percig tart). Ezután 2 óra áll rendelkezésünkre az összeillesztéshez.

A teljes száradási idő a használt anyagoktól, az időjárási körülményektől és a ragasztó mennyiségétől függ.

HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY



A150 Ezüst
A104 Fekete

Hőálló festék spray kályha, radiátor, konvektorok átfestésére

ALKALMAZÁS:

Minden olyan felület festésére, amely ellenáll a magas hőnek, pl kipufogók, kazánok, kályhák stb..

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 270/200ml = 1 m². 520/400ml = 2 m²

Száradás(20°C): felületi 30 perc, teljes 1 óra

Átfesthető: 30 perc után

HOGYAN ALKALMAZZUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót).

Fújuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújunk addig, amíg csak gáz jön a flakomból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

A maximális hőállóság eléréséhez, alkalmazás után, a lefestett felületet fokozatosan melegítsük.

TIPPEK:

A megfelelő végeredmény és jobb tapadás érdekében használjunk a felülethez megfelelő alapozót. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében.

RADIÁTOR FESTÉK SPRAY



RAL 9010

Hőálló radiátor festék spray

ALKALMAZÁS:

Ideális bármilyen, akár alumínium, akár öntöttvas radiátor festésére, átfestésére és felújítására, valamint a radiátor teljes felületének védelmére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520/400ml= 2 m²

Száradás: 15 perc

Átfesthető: 5 perc után

HOGYAN HASZNÁLJAM?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújunk addig, amíg csak gáz jön a flakomból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:

A megfelelő végeredmény és jobb tapadás érdekében használjunk a felülethez megfelelő alapozót. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festéktávolítót javasoljuk.

HÁZTARTÁSI INOX FESTÉK



E150
Inox

Rozsdamentes acél festékszóró, gyorsan szárad, nem oxidálódik

ALKALMAZÁS:

Használat előtt tisztítsuk meg a festendő felületet. Használatával felújíthatjuk régi háztartási gépünket, elegáns, modern rozsdamentes külsőt kölcsönözve azoknak. Speciális forgatható szórófejjel a szebb végeredmény érdekében. A festett felületre ne használjunk agresszív tisztító szert.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 520cc (400ml) = 2 m²

Száradás: 30 perc

Átfesthető: 30 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk. A festett felületet ne kezeljük agresszív tisztítószerrel.

HÁZTARTÁSI FEHÉR FESTÉK



RAL 9016

Fehér háztartási festékspray

ALKALMAZÁS:

Ideális minden háztartási gép felületén keletkezett sérülés vagy hiba átfestésére, kijavítására. Speciális forgatható szórófejjel a szebb végeredmény érdekében.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 270cc (200ml) = 1 m². 520cc (400ml) = 2 m²

Száradás: 15 perc

Átfesthető: 5 perc után

HOGYAN HASZNÁLJUK?

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakontból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt. Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:

Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

MATRICA ELTÁVOLÍTÓ



Gyors megoldás a ragasztónyomok és matricák eltávolítására

ALKALMAZÁS:

Rázzuk fel a flakont majd fújjuk az eltávolítani kívánt felületre. Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Kiadósság: 2 m²

Szavatosság: 10 év

INFORMÁCIÓ:

A PintyPlus TECH matrica eltávolító spray egy olyan termék, amelyet öntapadó címkék és ragasztóanyagok eltávolítására használhatunk különböző felületekről például üveg, műanyag, kő, fém vagy fa. A terméket közvetlenül a címkére vagy a ragasztó maradványra kell felhordani hagyjuk állni néhány másodperctől néhány percig, majd dörzsölve vagy lekaparva távolítsuk el a felületről. Speciális felületek esetén végezzünk próbát egy nem látható részen. Ez a fajta termék különösen hasznos az árcédulák, termékcímkék, járműmatricák és egyéb ragasztók eltávolítására. Az iparban és a háztartásban egyaránt használható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Árcédulák és termékeken lévő címkék eltávolítás
- Ragasztónyomok eltávolítása
- Etikett címkék eltávolítása üveg, fa vagy fém felületről

SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY



Elektronikai eszközök hatékony tisztítása

ALKALMAZÁS:

Rázzuk fel a flakont majd fújjuk az eltávolítani kívánt felületre. Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Szavatosság: 10 év

INFORMÁCIÓ:

Nagynyomású levegő spray, amely kiválóan alkalmas a por és egyéb szennyeződések eltávolítására olyan felületek esetén, amely más módon nehezen hozzáférhető. Speciális formulájának köszönhetően használható billentyűzetek, számítógépek, hangtechnikai eszközök kamerák tisztítására.

LEGFŐBB JELLEMZŐK:

- Hatékony tisztítás
- Gyors hatás
- Könnyű használat



NOVASOL SPRAY S.A.

NOVASOLS TRADING KFT.
1173 BUDAPEST ÖSSZEKÖTŐ UTCA 4.
info@novasolspray.hu
www.pintyplus.hu