# TECH

PINTY® PLUS TECH

## Technické farby v spreji

# TECH

## ZINKOVÝ ZÁKLAD

Sprej pre zinkovanie za studena.
Antikorózny základný náter s dlhou životnosťou
na báze zinkového prášku a živíc.

Z169 Strieborný
520 cc. Ref. 737

Vysoko kryjúci náter bohatý na zinok. Minimálne 99% čistý zinok. Elektrochemicky priľne ku kovovému podkladu. Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Zvýšená tvrdosť a pružnosť.

APLIKÁCIE:
Špeciálne určený pre maximálnu ochranu kovových povrchov pred koróziou ako sú: kovové konštrukcie, ploty, odliatky, zvarové spoje, opravy pozinkovaných kusov, železničných zariadení atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 1,4 m² • Tepelná odolnosť: do 600°C. • Doba schnutia: 1 hod. • Prelakovateľné: 1 hod.

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper. Ako finálnu vrstvu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC alebo EVOLUTION. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.

## NEREZOVÝ ZÁKLAD

Nerezový sprej je lesklý akrylový antikorózny základný
náter so vzhľadom nehrdzavejúcej ocele.

I150 Strieborný
Ref. 213

Obsahuje kovové pigmenty z nehrdzavejúcej ocele 316L a poskytuje veľmi dobrú kryciu schopnosť. Rýchloschnúci. Ponúka vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a oderu.

APLIKÁCIE:
Ideálne na zakrytie zvárov nehrdzavejúcej ocele, skladovacích nádrží, oceľových konštrukcií, plotov atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m² • Prelakovateľné: 30 minút.

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

# TECH

## GALVANIZAČNÝ ZÁKLAD

Pre studené zinkovanie. Antikorózny opravný galvanický základ na báze hliníkovej živice a prísad.

G150 Strieborný Ref. 738

G151 Zlatý Ref. 739

Zvýšená antioxidačná ochrana na kovových povrchoch. Hladký, jednotný a lesklý lesk. Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom..

APLIKÁCIE:
Používa sa na ochranu kovových povrchov pred koróziou: kovových konštrukcií, plotov, nádrží, poľnohospodárskych strojov, železničných zariadení, potrubí, spojovacích prvkov a pod. Používa sa na úpravu zvarov a pozinkovaných povrchov.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m² • Doba schnutia: 15 minút. • Žiaruvzdorná: do 600°C (strieborná) / 200°C (zlatá) • Prelakovateľné: 30 minút.

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu..

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper. Ako finálnu vrstvu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC alebo Pintyplus EVOLUTION.

## UNIVERZÁLNY ZÁKLAD

Antikorózny alkydový základný náter v spreji. Matný povrch.

I113 Sivý 520 cc. Ref. 297

I101 Biely 520 cc. Ref. 214

I112 Červený 520 cc. Ref. 735

Bez chrómových a olovených komponentov. Rýchloschnúci.

APLIKÁCIE:
Vhodné na použitie na železné predmety a povrchy, ktoré majú byť chránené pred akýmkoľvek prostredím (vlhké, priemyselné, námorné, atď.), čím sa dosiahne dlhšia životnosť a lepšie využitie vrchnej farby.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 1,4 m²
Prelakovateľný: do 1 hodiny alebo po 24 hodinách.
Doba schnutia: 1 hodina.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Ako finálnu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC alebo EVOLUTION. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus Tech Paint Stripper.

# TECH

## ZÁKLAD NA PLASTY

I199
Bezfarebný
Ref. 295

Bezfarebný základný sprej na plasty. Získajte najlepšiu priľnavosť pred aplikáciou finálnej úpravy.

APLIKÁCIE:
Ideálne pre modely, plastové diely automobilov (nárazníky, spojlery, zrkadlá, atď.), ako aj akékoľvek plastové predmety, ktoré sa majú lakovať (nábytok, kufre z tvrdého plastu, hračky atď.).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 3-4 $m^2$ v závislosti od podkladu. • Čas sušenia: 15 min. • Prelakovateľný: 15 min.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Nechajte 10-15 minút zaschnúť a potom je možné natrieť akoukoľvek akrylovou alebo syntetickou farbou. Pred použitím plechovku pretrepte asi 30 sekúnd.

TIPY:
Ako finálnu vrstvu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC, Pintyplus EVOLUTION, EVOLUTION Water-Based a ak si prajete vintage vzhľad, prelakujte Pintyplus CHALK Paint. Pred aplikáciou je vhodné povrch jemne prebrúsiť a očistiť odmasťovačom.

## KOVÁČSKA FARBA

FJ104
Čierny
Ref. 847

FJ113
Sivý
Ref. 848

FJ826
Modrý
Ref. 826

FJ925
Zelený
Ref. 925

FJ825
Červený
Ref. 825

Náter dva v jednom, základ a farba s efektom tepaného železa. Ultra matná epoxidová farba na dekoráciu a ochranu kovových povrchov.

Hrubý a pevný povrch, ktorý vytvára efekt starožitného železa. Dva v jednom: základný náter a lak. Odolný voči oderu. Vynikajúca odolnosť v exteriéri.

APLIKÁCIE:
Rýchloschnúca farba s veľmi dobrou priľnavosťou na kovových podložkách. Dekoruje a chráni: zábradlia, poštové schránky, exteriérové svietidlá, železné brány, záhradnícke stojany atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 1 $m^2$
Doba schnutia: povrchovo za 15 minút, celkovo 24 hodín.
Prelakovateľný: po 30 minútach.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

TIPY:
Na plast alebo pozinkovanú oceľ naneste špeciálny základný náter, aby sa zabezpečila dokonalá priľnavosť. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

# TECH

## BLOKÁTOR FĽAKOV

Matná biela farba na blokovanie odolných škvŕn na stenách a stropoch.

X101
Biely
Ref. 293

Produkt s vysokým krytím. Nežltne. Blokuje vlhkosť.

APLIKÁCIE:
Môže byť aplikovaný na betón, sadrokartón, omietku a drevo a je tiež užitočný pri murive. Ideálne na zakrytie škvŕn: pero, dym, nikotín, vlhkosť atď. Pred aplikáciou povrch očistite.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m²
Doba schnutia: 2 hodiny.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby.

TIPY:
Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

## ODSTRÁŇOVAČ FARIEB

Superaktívny nízkotoxický odstraňovač náterov vhodný pre domácich majstrov, ktorý možno odstrániť vodou.

Ref. 292

APLIKÁCIE:
Rýchly účinok na odstránenie všetkých druhov farieb: alkydové, akrylové, celulózové, vinylové, olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové a iné. Dekarbonizačný čistiaci prostriedok vhodný na motory, vstrekovače, karburátory, mechanické upchávky atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml

AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Produkt dostatočne nastriekajte na odstraňovaný povrch a nechajte pôsobiť niekoľko minút (medzi 1 a 15 min. v závislosti od typu odstraňovanej farby, hrúbky, počtu vrstiev...). Nakoniec ho odstráňte a povrch umyte saponátom a vodou. Naneste druhú vrstvu, ak chcete odstrániť najodolnejšie staršie časti.

TIPY:
Po niekoľkých minútach a aby ste videli stupeň odstránenia, môžete odlúpnutú farbu odstrániť pomocou handričky a trochou vody. Produkt môžete znova aplikovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.Ak existuje niekoľko vrstiev farby, môžete ich tiež všetky odstrániť. Čas, ktorý necháte prípravok pôsobiť na povrchu, určí intenzitu odstraňovania náteru.

# TECH

## ŽIARUVZDORNÁ FARBA

Farba v spreji na povrchy vystavené vysokým teplotám. Farba odoláva teplotám až 600°C.

A150
Strieborný - lesklý
520cc. Ref. 201

A104
Čierny - matný
520cc. Ref. 204

APLIKÁCIE:
Ideálne na použitie na povrchoch, ktoré sú vystavené vysokým teplotám: výfukové potrubia, ohrievače, grily, kachle a pod.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 2 m²
Doba schnutia povrchu za 30 minút, celkovo 1 hodina.
Prelakovaný po 30 minútach.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.

TIPY:
Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky. Po aplikácii je potrebné postupne zvyšovať teplotu natieraného povrchu, aby sa dosiahla maximum umožňujúce zosieťovanie farby.

## FARBA NA RADIÁTORY

Biela farba na radiátory v spreji, rýchloschnúci lesklý biely akrylový email. Poskytuje vysokú teplotnú odolnosť až do 100°C.

RAL 9010
Ref. 151

Rýchloschnúci biely lesklý akrylový email.

APLIKÁCIE:
Ideálne na lakovanie, renováciu a konzerváciu všetkých typov radiátorov, liatinových aj hliníkových. Užitočné rozvod teplej vody, ohrievačov atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m²
Doba schnutia: po 15 min.
Prelakovateľný: po 5 min.
Tepelne odolný do: 100°C.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

# TECH

## SPREJ NA NEREZOVÉ SPOTREBIČE

Rýchloschnúca farba v spreji so vzhľadom nerezovej ocele.Zabraňuje oxidácii.

E150 Inox
Ref. 150

APLIKÁCIE:
Ideálne na omladenie vášho starého spotrebiča, ktorý mu dodáva elegantný a moderný vzhľad nehrdzavejúcej ocele. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte niekoľko minút zaschnúť. Po natretí povrch nečistite agresívnymi prípravkami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m²
Doba schnutia: 30 min.
Prelakovateľný po: 30 min.

AKO POUŽIŤ:
Pred použitím výrobku očistite povrch, ktorý chcete natrieť. Nečistite povrch agresívnymi prípravkami. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

## SPREJ NA BIELU TECHNIKU

Rýchloschnúca antikorózna farba v spreji.
Biely lesklý povrch.

RAL 9016
520 cc. Ref. 149

APLIKÁCIE:
Ideálne na údržbu všetkých domácich spotrebičov s poškodeným alebo opotrebovaným lakom.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 2 m²
Doba schnutia: 15 min.
Prelakovateľný: po 5 minútach

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

# TECH

## PERMANENTNÉ LEPIDLO

Permanentné lepidlo na báze rozpúšťadla v spreji s modifikovaným syntetickým kaučukom a živicami

Ref. 740

Odporúča sa najmä pre hobby práce a priemysel.

APLIKÁCIE:
Trvalé lepenie s maximálnou pevnosťou, ktoré má (udržiavanie, udržiavanie...) rovnaké vlastnosti ako bežné kontaktné lepidlo (lepidlo). Umožňuje odolným, trvácnym a flexibilným spôsobom spájať všetky druhy materiálov: drevo, kov, plast, penová guma, koža, látka, keramika atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml.

AKO POUŽIŤ:
Pred použitím produktu nádobu jednu minútu silno pretrepte. Naneste tenkú vrstvu lepidla na každý povrch, ktorý chcete spojiť. Počkajte, kým sa rozpúšťadlo neodparí. Za normálnych pracovných podmienok sa doba odparovania pohybuje medzi 1 až 5 minútami. Po uplynutí tejto doby je interval na spojenie povrchov 2 hodiny. Časy závisia od použitých materiálov, podmienok prostredia a množstva naneseného lepidla.

TIPY:
Nepoužívajte na zariadeniach pripojených k elektrickej sieti a aplikujte vo vetraných priestoroch.

## ODSTRÁŇOVAČ GRAFFITI

Sprejový odstraňovač graffiti veľmi vhodný do domácnosti. Nízka toxicita. Možno odstrániť vodou.

Ref. 805

APLIKÁCIE:
Vhodné na odstraňovanie všetkých typov farieb: alkydové, akrylové, celulózové, vinylové, olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 200 ml

AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Produkt dostatočne nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pôsobiť niekoľko minút (medzi 1 a 15 min. v závislosti od typu odstraňovanej farby, hrúbky a počtu vrstiev). Nakoniec ho odstráňte a povrch umyte saponátom a vodou. Naneste druhú vrstvu, ak chcete odstrániť najodolnejšie staršie časti.

TIPY:
Po niekoľkých minútach, aby ste videli stupeň odstránenia, môžete odlúpnutú farbu odstrániť pomocou handričky s trochou vody. Produkt môžete znova aplikovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné. Ak existuje niekoľko vrstiev farby, môžete ich tiež všetky odstrániť. Čas, ktorý necháte prípravok pôsobiť na povrchu, určí intenzitu odstraňovania náteru.

# TECH

## ZNAČKOVACÍ SPREJ 360°

Fluorescenčný značkovač s 360° viacsmerným ventilom na dočasné značenie

Dočasná matná farba na označenie rôznych prvkov na širokej škále povrchov poskytujúcich vysokú svietivosť. Ponúka vynikajúcu kryciu schopnosť farby a je odolný voči nízkym teplotám. Vysokokapacitné fluorescenčné spreje s vyššou viditeľnosťou umožňujúce ľahké čítanie znakov, písmen alebo čísel. Vybavený bezpečnostným uzáverom a 360° ventilom, ktorý umožňuje striekanie vo všetkých smeroch, dokonca aj hore nohami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500 ml = 2 m²
Schnutie: 10 minút.

AKO POUŽIŤ:
Môže byť použitý v rôznych oblastiach: baníctvo a lomy; stavebné infraštruktúry a verejné práce; na údržbu diaľnic a ciest; v geologických štúdiách a v priemysle. Môže sa aplikovať na asfalt, betón, kameň, piesok, drevo, kov atď.

TIPY:
Po každej aplikácii vyčistite hlavu kúskom papiera, aby ste zabránili upchatiu.

| T107 | T118 | T136 | T143 | T146 | T184 | T101 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | Modrá | Zelená | Oranžová | Žltá | Ružová | Biela |
| Ref. 250 | Ref. 252 | Ref. 253 | Ref. 255 | Ref. 254 | Ref. 251 | Ref. 271 |

## KRÁTKODOBÝ ZNAČKOVACÍ SPREJ 360°

Fluorescenčný značkovač s 360° viacsmerným ventilom na krátkodobé značenie

Dočasná matná farba na krátkodobé označenie rôznych prvkov na širokej škále povrchov poskytujúcich vysokú svietivosť. Ponúka vynikajúcu kryciu schopnosť farby a je odolný voči nízkym teplotám. Vysokokapacitné fluorescenčné farby s vyššou viditeľnosťou umožňujúce ľahké čítanie znakov, písmen alebo čísel. Vybavený bezpečnostným uzáverom a 360° ventilom, ktorý umožňuje striekanie vo všetkých smeroch, dokonca aj hore nohami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500 ml = 2 m²
Schnutie: 10 minút.

AKO POUŽIŤ:
Môže byť použitý v rôznych oblastiach: koncerty, verejné akcie, eventy, dopravné nehody a pod. Môže sa aplikovať na asfalt, betón, kameň, piesok, drevo, kov atď.

TIPY:
Po každej aplikácii vyčistite hlavu kúskom papiera, aby ste zabránili upchatiu.

| T143 | T146 | T184 |
|---|---|---|
| Oranžová | Žltá | Ružová |
| Ref. 822 | Ref. 824 | Ref. 823 |

# TECH

## TESNIACI SPREJ

Tesniaci a hydroizolačný náter na trhliny, praskliny alebo štrbiny.

Hrubý náter na utesnenie rýh, trhlín alebo štrbín, keď sa objavia na miestach, ktoré musia byť izolované od vody, iných kvapalín alebo plynných prvkov: terasy, strechy, potrubia, steny, murivo atď. Ľahko sa používa, rýchlo schne a po zaschnutí farby je možné ho prelakovať.

APLIKÁCIE:
Zvlášť vhodné na utesnenie alebo hydroizoláciu vonkajších plôch alebo konštrukcií, ktoré musia brániť prestupu vody. Vysoká tesniaca a izolačná účinnosť.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500ml
Tepelná odolnosť: 100°C
Doba schnutia pre malé štrbiny: 2h
Doba schnutia pre veľké štrbiny: 5h
Prelakovanie: po 72 hod
Výdatnosť: 3 m²
Biele, čierne a sivé farby

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a vodný kameň, ak existuje, drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení miešania guľôčok nádobou 1 minútu silno pretrepte. Nanášajte nátery, kým nie je trhlina utesnená. Ak produkt steká v dôsledku nahromadenia, neovplyvní to tesnenie. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Je vhodné naniesť dve tenké vrstvy namiesto hrubej, týmto spôsobom docielite hladkú povrchovú úpravu bez stekania produktu. Po dokončení otočte plechovku hore dnom a stlačte, kým nebude vychádzať iba plyn na čistenie trysky.

ODPORÚČANIA:
Naneste niekoľko vrstiev, kým nedosiahnete požadovanú hrúbku v závislosti od aplikácie. Ak je trhlina alebo štrbina malá, budete potrebovať menej produktu, ak je väčšia, budete potrebovať väčšie množstvo. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte produkt zaschnúť 5 minút. Pred opätovným lakovaním musíme počkať, kým farba úplne nevyschne.

Čierny
Ref. 681

Biely
Ref. 680

Sivý
Ref. 682

*Nepoužívajte na zariadeniach pripojených k napájaniu a aplikujte na dobre vetraných miestach. Po vyprázdnení by sa plechovka mala vložiť do žltej nádoby.*

PINTY PLUS

PAINTHOUSE

Painthouse, s.r.o. • Turie 539, 013 12 Turie • tel.: +421 911 712 555
E-mail: info@painthouse.sk • **www.painthouse.sk**