

EVOLUTION AGUA

ACRYLIC RAL **EVO** PINTY[®] PLUS

Pintura Acrilica en base agua



EVOLUTION AGUA

Pintura acrílica base agua para el ámbito particular y profesional. Colores RAL brillantes.
Libre de disolventes agresivos. Bajo olor. Opta para cualquier superficie.

Dos de sus principales características son la versatilidad (se puede utilizar sobre cualquier material y en multitud de proyectos) y la facilidad de uso (apta para cualquier consumidor no experimentado). Además de la gran resistencia y adherencia que ofrece, protege de forma eficaz los objetos pintados. Esta familia consta también de dos barnices (brillo/mate) y de una imprimación.

La pintura Pintyplus Evolution Water-Based es apta para pintar juguetes, tal y como certifican EN 71 – 3:2019 + A1:2021 “Seguridad de los juguetes” y ASTM F963 – 17 “Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety”.

APLICACIONES:

Ideal para cualquier superficie. Al ser base agua, no habrá peligro de dañar materiales delicados por acción del disolvente. Ideal para trabajos en procesos industriales. Colores codificados RAL para usos comunes y reparaciones tanto del hogar como del ámbito profesional. Se puede pintar tanto en exterior como en interior y asegura una gran protección en ambos ámbitos.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras (excepto el barniz brillo, que no las lleva). Pulverizar a una distancia de 30cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Dar capas finas para conseguir cubrición uniforme y evitar descuelgues. Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato 520/400ml.
Rendimiento 2 m².
Secado al polvo en 15 min.
Secado al tacto en 1h.
Secado total en 4h.
Repintado en 15min.
Resistencia térmica 90 °C

RECOMENDACIONES:

Antes de aplicar la pintura y con el fin de obtener un buen anclaje, recomendamos aplicar una capa de Imprimación Evolution, tanto en superficies lisas, ligeramente porosas o muy porosas. En el caso de pintar sobre superficies previamente pintadas, se deberá lijar la superficie para facilitar la adherencia. Si es preciso, eliminar totalmente la capa de pintura anterior: se procederá a un lijado más enérgico o a utilizar un producto decapante como el Pintyplus Tech Decapante.

ACABADO BRILLO

								
RAL 1014 Marfil	RAL 1015 Marfil claro	RAL 1021 Amarillo colza	RAL 1028 Amarillo melón	RAL 2004 Naranja puro	RAL 3000 Rojo vivo	RAL 3001 Rojo señales		
								
RAL 3020 Rojo tráfico	RAL 4001 Rojo lila	RAL 4010 Telemagenta	RAL 5002 Azul ultramar	RAL 5003 Azul zafiro	RAL 5010 Azul genziana	RAL 5015 Azul celeste	RAL 5017 Azul tráfico	RAL 6002 Verde hoja
								
RAL 6005 Verde musgo	RAL 6009 Verde abeto	RAL 6018 Verde amarillento	RAL 6029 Verde menta	RAL 7001 Gris plata	RAL 7011 Gris hierro	RAL 7012 Gris basalto	RAL 7016 Gris antracita	RAL 7035 Gris luminoso
								
RAL 8011 Pardo nuez	RAL 8017 Chocolate	RAL 8019 Pardo gris	RAL 9005 Negro intenso	RAL 9006 Aluminio blanco	RAL 9010 Blanco puro	RAL 9016 Blanco tráfico	RAL 9017 Traffic Black	B199 Barniz Brillo

EVOLUTION AGUA

ACABADO MATE



RAL 1023
Amarillo
tráfico



RAL 3003
Rojo
rubí



RAL 5005
Azul
señales



RAL 6001
Verde
esmeralda



RAL 9005
Negro
intenso



RAL 9010
Blanco
puro

M199
Barniz
Mate

METALIZADAS



P150
Plata



P151
Oro



P152
Cobre

IMPRIMACIÓN

Imprimación en base agua que asegura una perfecta adherencia, acabado y resistencia. Libre de disolventes agresivos. Muy bajo olor.

APLICACIONES:

Ideal para imprimir cualquier superficie, incluidas aquellas más delicadas que no soportan la acción de disolventes corrosivos. Sirve para tapan el poro de superficies muy porosas y para conseguir anclaje en aquellas donde no hay poro.

Potencia al máximo las características más importantes de la pintura: anclaje, adherencia, resistencia, protección, acabado y facilidad de uso. Es altamente recomendable utilizarla sobre cualquier superficie antes de pintar con Pintyplus Evolution Water-Based.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento spray 520/400ml: 2m²

Acabado: mate

Secado superficial 15 min.

Secado total 1h.

Repintado 1h.

Vida útil: 10 años

MODO DE EMPLEO:

La superficie a imprimir deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Dar capas finas para conseguir cubrición uniforme y evitar descuelgues. Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.

RECOMENDACIONES:

Es imprescindible esperar a que la imprimación seque bien para aplicar después la pintura. Sobre superficies idóneas y en condiciones climatológicas regulares, aplicar la pintura una hora después de haber aplicado la imprimación. En condiciones de humedad o frío, es recomendable esperar más tiempo.



IW101

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados. Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.





NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

